

Regel-air® FFL-smart Fensterfalzlüfter für Kunststofffenster

Schallschutzwerte Mitteldichtung

FFL-smart – Kunststofffenster Mitteldichtung					
Scheibe	37 dB	41 dB	43 dB	48 dB	
Fenster ohne Regel-air	38,0 dB	42,8 dB	45,0 dB	47,3 dB	
Erreichter Schallschutz $R_{w,P}$	1 FFL-smart Schallschutz/Standard	37,9 dB	42,1 dB	43,3 dB	44,4 dB
	1 FFL-smart Hohe Volumenströme	36,8 dB	40,0 dB	40,9 dB	41,6 dB
	2 FFL-smart Schallschutz	37,3 dB	40,1 dB	41,3 dB	42,2 dB
	2 FFL-smart Standard	35,9 dB	38,2 dB	38,8 dB	39,4 dB
	2 FFL-smart Hohe Volumenströme	34,7 dB	36,8 dB	37,0 dB	-
	3 FFL-smart Schallschutz	36,4 dB	39,0 dB	39,8 dB	40,4 dB
	3 FFL-smart Standard	34,5 dB	36,5 dB	36,7 dB	37,3 dB
	3 FFL-smart Hohe Volumenströme	32,0 dB	-	-	-

Werte können je nach Profil und Fenster geringfügig abweichen.